



Комплектность

В стандартную комплектацию входят:

№ п/п	Наименование	Количество	
		Одностор.	Двустор.
1	Направляющие 21" ETSI, шт.	2	2
2	Основание, шт.	1	1
3	Дно, шт.	1	1
4	Дверь передняя металлическая с перфорацией, замок с поворотной ручкой, шт.	1	2
5	Боковая панель, шт.	2	2
6	Задняя панель, шт.	1	-
7	Комплект заземления, компл.	1	1
8	Ножка Теко, шт.	4	4
9	Короб перфорированный пластиковый 25x40 мм	1	1

ООО «НВП ТЕКО ЛТД»

**Напольный серверный шкаф 21" ETSI
Паспорт**

Адрес: 61177, Украина, г. Харьков, ул. Залютинская, 10,
тел./факс: (+38 057) 372-10-42
<http://www.teco.ua>

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Шкафы ETSI предназначены для монтажа, защиты от механических повреждений и несанкционированного доступа электрического, сетевого, распределительного, коммутационного и другого 21” оборудования в соответствии со стандартами ETS 300119-3 и ТУ У 31.2-2299601296-003:2007.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщина металла 1,5 мм. Максимально допустимая распределенная статическая нагрузка – 450 кг. Степень защиты по ГОСТ 14254 - 96 – IP-20. Тип покрытия - порошковая шагрень, цвет –RAL 7035.

Общий вид стойки показан на рисунке 1.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ETSI _____ - _____ - _____ - _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ У 31.2-2299601296-003:2007 и признан годным для эксплуатации.

Упаковщик

Дата

МП

Стахив Р.С.

Ответственный

ОТК

Дата

МП

Еременко С.Н.

Ответственный

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы металлоконструкции не менее 10 лет.

Срок хранения до начала эксплуатации – не более 12 месяцев. Хранить в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +1 до + 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.



Рисунок 1– Общий вид шкафа ETSI